

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr 01/10/2018

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Baterie mechaniczne SEA-HORSE – AERO, ESPIGA, ELIPTO.
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
BJM103, BJM104, BJM105, BJM106, BJM203, BJM204, BJM205, BJM206, BJM303, BJM304, BJM305, BJM306
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, itp.)
- Nazwa i adres siedziby producenta wyrobu/miejsce produkcji wyrobu:** ZHEJIANG MOMALI SANITARY UTENSILS Wenzhou, Zhejiang, China
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** P.H.U. METAL-HURT. SP.J. BATOREGO 54, 87-100 Toruń
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska Norma Wyrobu:
PN-EN 817:2008

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|--|-------|
| Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne | 2,5±0,05Mpa | - |
| Szczelność | Brak przecieków | - |
| Grupa akustyczna | II | - |
| Odporność na zużycie mechaniczne | spełnia | - |
| Klasa przepływu | A | - |
| Graniczne parametry stosowania | ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar) temperatura ≤ 90°C | - |
| Zalecana zakres stosowania | ciśnienie 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1 bar ≤ P ≤ 5 bar) temperatura ≤ 65°C. nominalna wielkość przyłącza: ½" | - |

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

PROKURENT
Sylwester Rafiński

Toruń, 26.10.2018