

11

11.1 $\varnothing 3.0\text{mm}$

11.2 6CE8(4X)

11.3 SM17(2X)

SM19(4X)

12

SM5-L SM5-R

12.1.1 SM15

12.1.2 SM15 SM5-L SM5-R

12.2.1 SM16

12.2.2 SM5-L SM5-R

13

SM4 SM4

13.1 SM4

13.2 SM4

14

SM5-L SM5-R SM7 SM14

14.1 SM7 SM15 SM5-L SM5-R

14.2 SM14

14.3 SM5-L SM5-R SM7 SM16

15

Co 2 miesiące należy skontrolować zamocowanie rolek jezdnych oraz dokręcić w przypadku poluzowania

15.1

15.2

16

SILIKON

SILIKON

SILIKON

24H

OSTROŻNIE! SZKŁO HARTOWANE!

Szkló hartowane jest dużo bardziej odporne na zginanie i zmiany temperatur niż tradycyjne. Jest to szkło bezpieczne, gdyż po przekroczeniu jego wytrzymałości ulega rozbiciu na wiele drobnych kawałków, co minimalizuje ryzyko poważniejszego zranienia. Uszkodzona krawędź, zarysowanie powierzchni bądź zbyt silne naprężenie (np. spowodowane nieprawidłowym montażem) może spowodować rozbicie szyby (popęknięcie). W zależności od wielkości ubytku lub siły naprężenia może to nastąpić bezpośrednio przy montażu bądź nawet po kilku miesiącach. Podczas montażu kabiny szczególnie należy dbać o to, aby krawędzie tafli szkła nie stykały się bezpośrednio z twardymi powierzchniami (np. nie należy opierać tafli szkła na kafłach- szczególnie narożników - podczas montażu). Krawędzie szkła powinny być zabezpieczone ochronnymi narożnikami lub osłonami z tworzywa sztucznego w trakcie wyjmowania z opakowania oraz montażu.

BK500/BK501/BK502

SM1 SM2 SM3 SM4 SM5-L SM5-R SM6 SM7 SM8 SM9 SM10 SM11 SM12 SM13 SM14 SM15 SM16 SM17 SM18 SM19

6CE8	SM9	SM10	SM11	SM12	SM17	SM18
10	25					
20X	8X	8X	2X	2X	2X	2X
SM13	SM14	SM15	SM16			
4X	2X	2X	2X			4X

